

TopInfo

Wiosna 2012 Oferta specjalna



Jubileusz – 20 lat
firmy Viessmann
w Polsce

Wiosna, jak żadna inna pora roku, zawsze sprzyja zmianom i odnowie wszystkiego, nie zapominając o systemie grzewczym. Wszystkie produkty firmy Viessmann tworzą kompletny system, którego elementy dokładnie do siebie pasują. Tylko doskonała współpraca poszczególnych składników systemu pozwala w pełni wykorzystać możliwości innowacyjnej techniki. Kompletny program Viessmann gwarantuje najwyższą jakość i wyznacza standardy. Dzięki wysokiej efektywności energetycznej pomaga oszczędzać na kosztach ogrzewania będąc zarazem właściwym wyborem pod względem ekologicznym.

Wszystkie produkty marki Viessmann spełniają obowiązujące w całej Europie dyrektywy dotyczące unikania i zmniejszania zanieczyszczenia środowiska naturalnego w wyniku emisji zanieczyszczeń. Firma Viessmann tradycyjnie już czuje się zobowiązana do jak najskuteczniejszej ochrony środowiska i maksymalnej oszczędności zasobów naturalnych. W tym celu firma stosuje najlepsze z dostępnych rozwiązania technologiczne, służące wytwarzaniu ciepła.



Godło „Firma Przyjazna Klientowi”
dla firmy Viessmann sp. z o.o.
przyznana przez Instytut Zarządzania




Złoty Laur Konsumenta
dla firmy Viessmann przyznany
w kategorii „Urządzenia
i systemy grzewcze”

VITOPEND 100-W
VITOROND 100
VITOSOL 100-F/200-F



Niskotemperaturowe kotły gazowe i olejowe
 Kolektory słoneczne

Instalacja grzewcza	Zakres dostawy	Zakres mocy cieplnej (kW)			Gr.mat. 10
		10,7–24,8	13,2–31		
	<ul style="list-style-type: none"> Niskotemperaturowy kocioł dwufunkcyjny Vitopend 100-W z zamkniętą komorą spalania Regulator stałotemperaturowy Zabudowany system podgrzewu c.w.u. poprzez wymiennik płytowy Z elementem do montażu kotła i podłączeniem hydraulicznym Kompletny – gotowy do podłączenia 	WH1D307 3280,-	WH1D308 3652,-		nr zam. PLN
	<ul style="list-style-type: none"> Niskotemperaturowy kocioł dwufunkcyjny Vitopend 100-W z otwartą komorą spalania Regulator stałotemperaturowy Zabudowany system podgrzewu c.w.u. poprzez wymiennik płytowy Z elementem do montażu kotła i podłączeniem hydraulicznym Kompletny – gotowy do podłączenia 	WH1D315 3242,-	WH1D316 3616,-		nr zam. PLN




Instalacja grzewcza	Zakres dostawy	Zakres mocy cieplnej (kW)			Gr.mat. 10
		18–20	22–27	28–36	
	<ul style="list-style-type: none"> Niskotemperaturowy, żeliwny kocioł olejowy Vitorond 100 kocioł z podwyższoną temperaturą wody w kotle Regulator stałotemperaturowy Z okablowanymi wtykami Palnik olejowy Vitoflame 100 Szczotka do czyszczenia 	VR2BB50 8611,-	VR2BB51 9063,-	VR2BB52 9331,-	nr zam. PLN

Instalacja solarna	Zakres dostawy pakietu	Łączna powierzchnia absorbera (m ²)		Gr.mat. 10
	<ul style="list-style-type: none"> 2xVitosol 200-F (typ SV1A) Kompletna stacja pompowa Solar-Divicon Naczynie wzbiorcze (solarne) 25 litrów Zestaw tulei zanurzeniowej Czynnik grzewczy „Tyfocor” (25 litrów) Regulator solarny Vitocell 100-B (biwalentny podgrzewacz c.w.u. o pojemności 300 litrów) Zestaw do montażu kolektorów na dachu 	4,6	SK02414 12062,-	nr zam. PLN

VITODENS 100-W

VITODENS 200-W

Kondensacyjne, gazowe kotły wiszące

Instalacja grzewcza	Zakres dostawy pakietu	Zakres mocy cieplnej (kW)			Gr.mat. 10
			9 – 26	11 – 35	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kocioł Vitodens 100-W z modulowanym palnikiem cylindrycznym MatriX i wymiennikiem Inox-Radial ■ Z podgrzewaczem c.w.u. Ekocell 100-W o poj. 100 litrów, z czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu ■ Regulator sterowany temperaturą pomieszczenia lub pogodowo*¹ ■ Z elementem do montażu kotła, podłączeniem hydraulicznym i zaworem gazowym ■ Kompletny – gotowy do podłączenia <p><i>*¹ Do regulacji pogodowej niezbędny jest czujnik temperatury zewnętrznej (nr zam. 7818 116, cena: 379 PLN), oraz adapter do czujnika (nr zam. 7296 465, cena: 20 PLN).</i></p>		WB1B430 6273,-	WB1B431 6447,-	nr zam. PLN
		4,8–19,0	6,5–26,0	8,8–35,0	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kocioł Vitodens 200-W z modulowanym palnikiem MatriX, wymiennikiem Inox-Radial i systemem kontroli spalania Lambda-Pro-Control ■ Regulator pogodowy Vitotronic 200 typ HO1B ■ Zestaw montażowy kotła z armaturą (bez zaworu gazowego) ■ Kompletny – gotowy do podłączenia 				
		WB2C693 11530,-	WB2C694 12547,-	WB2C695 12655,-	nr zam. PLN
		WB2C696 11854,-	WB2C697 12871,-	WB2C698 12980,-	nr zam. PLN
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kocioł Vitodens 200-W z modulowanym palnikiem MatriX, wymiennikiem Inox-Radial i systemem kontroli spalania Lambda-Pro-Control ■ Dwustopniowa pompa obiegu grzewczego oraz zawór trójdrożny do przyłączenia pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. ■ Przeponowe naczynie wzbiorcze (10 l.) ■ Kompletny – gotowy do podłączenia 	4,8–19,0	6,5–26,0	8,8–35,0	
		WB2C569 8350,-	WB2C570 9120,-	WB2C571 9532,-	nr zam. PLN
		WB2C575 9553,-	WB2C576 10323,-	WB2C577 10735,-	nr zam. PLN

Specjalna oferta cenowa w przypadku zakupu osprzętu wraz z pakietami ze str. 2 i 3

Szczegółowe informacje dotyczące oferty sprzedażowej wybranych komponentów systemów grzewczych dostępne są u Doradców Handlowych, w Salonach Firmowych oraz w Autoryzowanych Firmach Partnerskich. Promocją specjalną objęte są produkty: stacje uzdatniania wody Aquahome 20; wielowarstwowa rura ViPERT 16mm; systemy kominowe SPS do kotłów wiszących; bezprzewodowy regulator pokojowy BPT 10; zbiorniki olejowe CT z osprzętem typ G, o pojemności 1000 litrów.



ViPERT – 5-warstwowa rura do ogrzewania podłogowego

- wygodny i szybki montaż dzięki optymalnie dopasowanym elementom systemowym
- pozbawiona ryzyka tworzenia się pęknięć naprężeniowych na jej powierzchni
- wewnętrzna warstwa antydyfuzyjna EVOH
- system objęty jest 10-letnią gwarancją
- temperatura pracy 60°C , ciśnienie 6 bar



Stacje uzdatniania wody Aquahome

- ochrona instalacji wodnych oraz urządzeń gospodarstwa domowego przed kamieniem i osadem
- oszczędność i ekologia - zmniejszenie zużycia chemicznych środków czyszczących i piorących nawet o 60%
- komfort noszenia milej w dotyku odzieży, zachowującej intensywne kolory nawet po wielu praniach, bez konieczności stosowania płynów zmiękczających
- urządzenie kompletnie zmontowane i gotowe do działania.



Kompaktowe zbiorniki oleju opałowego typ CT, o pojemności 1000 litrów

- z wysokiej jakości polietylenu (PE-HD) o wysokiej odporności na promieniowanie UV, dyfuzję i odkształcenia
- korzystne wymiary zbiorników umożliwiając ich wstawianie nawet do ciasnych i trudno dostępnych pomieszczeń
- ustawianie szeregowe i blokowe nawet do 25 zbiorników



Nowy, bezprzewodowy regulator pokojowy, typ BPT 10

- transmisja bezprzewodowa na odległość do 25 metrów,
- bardzo prosty montaż i programowanie,
- możliwość ustawienia do 4 przedziałów czasowych (2 temperatury na każdy dzień),
- możliwość nastawienia dwóch stałych temperatur (komfortowa, obniżona),
- możliwość ustawienia różnych programów na każdy dzień tygodnia,
- możliwość chwilowej zmiany temperatury ogrzewania,



Systemy odprowadzania spalin ze stali szlachetnej

- hermetyczne, szczelne i niewrażliwe na zawilgocenie
- do odprowadzenia spalin z kotłów opalanych gazem

9440 133 PL 02/2012

Cennik obowiązujący od 01.02.2012 r. Oferta specjalna obowiązuje do odwołania lub do wyczerpania zapasów. Ceny katalogowe netto bez obowiązującego podatku VAT (23%)

Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym prospekcie nie jest wiążący dla firmy Viessmann i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe elementy wyposażenia mogą mieć wpływ na cenę i wymagają uzgodnienia, przed złożeniem zamówienia, z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o. Zmiany zastrzeżone.