



PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY, PRZEPLYWOWY

Elektryczne systemy CWU **VITOTHERM EI**



Vitotherm EI

Komfortowy przepływowy podgrzewacz wody do szybkiego i efektywnego zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową.

Dane techniczne VITOTHERM EI



Vitotherm EI6



Vitotherm EI4



Vitotherm EI5

		Vitotherm EI6 komfortowy przepływowy podgrzewacz wody	Vitotherm EI4 komfortowy przepływowy podgrzewacz wody	Vitotherm EI5 mini przepływowy podgrzewacz wody
Moc znamionowa	kW	18/21/24	18/21/24	3,5 lub 5,5
Napięcie zasilania	V	3/N/PE 400 V	3/N/PE 400 V	1/N/PE 230 V
Prąd znamionowy	A	26/30/35	26/30/35	15,2 lub 23,9
Zabezpieczenie	A	32/32/40	32/32/40	16 lub 25
Zakres temperatury wody użytkowej	°C	30 – 60	30 – 60	–
Minimalny strumień wody (do załączenia urządzenia)	l/min	2,5	2,5	1,2 lub 2,0
Maksymalny strumień cieplej wody dla $\Delta 30\text{ K}$	l/min	8,7/10,1/11,6	8,7/10,1/11,6	1,7 lub 2,7
Maksymalna temperatura wody zasilającej (zimnej)	°C	60	60	25
Stopień ochrony elektrycznej		IP 25	IP 25	IP 25
Klasa efektywności energetycznej				
Wymiary				
Długość (głębokość)	mm	126	126	76
Szerokość	mm	245	245	168
Wysokość	mm	440	440	200
Cecha szczególna		Zintegrowane czujniki określają rzeczywiste zapotrzebowanie na energię	Komfortowy wyświetlacz z możliwością zapamiętywania preferowanych temperatur	Dostarczany perlator drobnotłumienny zapewnia komfort korzystania z ciepłej wody i oszczędność energii

WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA

- + Komfortowe przepływowe podgrzewacze wody do szybkiego dostarczenia ciepłej wody i różnych zastosowań
- + Energooszczędny – podgrzewana jest tylko potrzebna ilość wody
- + Nadaje się do zasilania jednego lub kilku punktów poboru (w zależności od typu)
- + Niewielka wymagana ilość miejsca – przepływowy podgrzewacz wody mini przeznaczony do montażu nad lub pod umywalką
- + Ogrzewanie wody z dokładnością nawet do jednego stopnia

Twój Fachowy Doradca

10/2020 PL

Treść objęta prawami autorskimi.
Kopiowanie oraz inne formy wykorzystania
możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą.
Zastrzega się prawo do zmian.