



PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY, POJEMNOŚCIOWY

Elektryczne systemy CWU **VITOTHERM ES**



Vitotherm ES

Mały elektryczny podgrzewacz wody do zdecentralizowanego zaopatrzenia w ciepłą wodę o pojemności 5 lub 10 litrów

Dane techniczne VITOTHERM ES



Vitothem ES4 A5



Vitothem ES4 A10

		Vitothem ES4 A5 mały podgrzewacz wody	Vitothem ES4 A10 mały podgrzewacz wody
Moc znamionowa	kW	2	2
Pojemność	l	5	10
Napięcie zasilania	V	1/N/PE 230 V	1/N/PE 230 V
Prąd znamionowy	A	8.7	8.7
Zabezpieczenie	A	10 lub 16	10 lub 16
Zakres temperatury wody użytkowej	°C	23 – 70	23 – 70
Materiał zintegrowanego zbiornika wody użytkowej		stal nierdzewna	stal nierdzewna
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0.6	0.6
Maksymalny strumień ciepłej wody	l/min	5	5
Stopień ochrony elektrycznej		IP 24	IP 24
Klasa efektywności energetycznej		<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="A"/>
Wymiary			
Długość (głębokość)	mm	163	239
Szerokość	mm	285	329
Wysokość	mm	427	470
Cecha szczególna		Moc grzewcza 2000 W, czas nagrzewania 5,5 minuty od 10 do 40°C	Moc grzewcza 2000 W, czas nagrzewania 11 minut od 10 do 40°C

WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA

- + Higieniczne przygotowanie ciepłej wody użytkowej dzięki zbiornikowi ze stali nierdzewnej
- + Idealny do zastosowań, w których często wymagane są małe ilości ciepłej wody
- + Podłączenie ciśnieniowe do dowolnej baterii
- + Nadaje się do montażu pod- lub nad umywalką, w zależności od typu urządzenia
- + Gotowy do podłączenia do gniazda 230 V
- + Wysoce skuteczna izolacja cieplna i niewielkie straty energii
- + Zakres nastawy temperatury 23 do 70°C

Twój Fachowy Doradca

10/2020 PL

Treść objęta prawami autorskimi.
Kopiowanie oraz inne formy wykorzystania
możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą.
Zastrzega się prawo do zmian.